

Звукоизоляционные подрозетники SoundRos A-Box

Звукоизоляционные подрозетники SoundRos A-BOX

шумо-звукоизоляционный короб для подрозетника.

ТУ №21112025

Описание изделия

Короба звукоизоляции SoundRos A-Box моделей 1, 2, 3, 4 и 5 представляют собой специальные конструкции, предназначенные для эффективного снижения уровня шума, проникающего сквозь монтажные отверстия для розеток, выключателей и слаботочной проводки. Помимо этого, предусмотрены дополнительные корпуса специально для монтажа точечного освещения типов L1 и L2. Благодаря продуманному размеру, конструкция предотвращает риск перегрева осветительных приборов. Состав: акустический гипсокартон, тяжелая вязкоэластичная мембрана.



A-Box1 арт. 14121

A-Box4 арт. 14124

A-Box2 арт. 14122

A-Box5 арт. 14125

A-Box3 арт. 14123

A-Box L1 арт. 14126

Ключевые особенности

- Эффективная звукоизоляция: Герметично изолирует места установки розеток и выключателей, предотвращая проникновение шума.
- Влагостойкость: Предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью (например, кухни, коридоры).
- Простота установки: Удобная конструкция для быстрого и надежного монтажа.

Модификация и технические характеристики

Название	Высота, мм ± 2	Ширина, мм ± 3	Длина, мм ± 3	Кол-во механизмов
SoundRos A-Box1	56	123	123	1
SoundRos A-Box2	56	123	190	2
SoundRos A-Box3	56	123	260	3
SoundRos A-Box4	56	123	330	4
SoundRos A-Box5	56	123	398	5
SoundRos A-Box L1	100	150	150	-

Назначение и применение

Продукт применяется для комплексной звукоизоляции монтажных отверстий под электрофурнитуру в каркасных (гипсокартон) и бескаркасных (бетон, кирпич) стенах.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundRos A-Box

Монтаж бескаркасной системы (бетон, кирпич)

1. Подготовка ниши: В стене вырезается или выдалбливается углубление, точно соответствующее форме подрозетника. Глубина должна позволять установить коробку заподлицо с поверхностью стены.
2. Ввод кабеля: В корпусе подрозетника заранее просверливается отверстие нужного диаметра для подвода электропроводки.
3. Прокладка провода: Провод пропускается через подготовленное отверстие.
4. Герметизация — ключевой этап! Для исключения проникновения шума через щели, отверстие для кабеля тщательно заполняется виброакустическим герметиком.
5. Финальная отделка: После установки коробки поверхность стены облицовывается звукоизоляционными материалами. В них предварительно вырезаются отверстия под розетку.

Монтаж в каркасные системы (гипсокартон, ГВЛ)

1. Усиление каркаса: Для надежного крепления в конструкцию монтируются дополнительные вертикальные стойки из металлического профиля. Для гашения вибраций профиль оклеивается демпферной лентой.
2. Ввод кабеля: Аналогично, в корпусе подрозетника сверлится отверстие для проводов.
3. Установка короба: Короб фиксируется в подготовленном и усиленном каркасе.
4. Прокладка провода: Через отверстие пропускается электропровод.
5. Обязательная герметизация: Отверстие ввода плотно заполняется виброакустическим герметиком для создания барьера для шума.
6. Финальная облицовка: Конструкция обшивается звукоизоляционными плитами или панелями с предварительно вырезанными отверстиями.

Нормы упаковки и транспортировки

Изделие должно храниться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении на паллетах. Запрещено складирование паллет друг на друге. Помещение должно быть сухим, защищенным от прямых солнечных лучей и источников тепла, с температурным режимом от +5°C до +30°C.

Наименование	Вес, кг $\pm 10\%$	Объем, м ³	Вид упаковки
SoundRos A-Box1	0.6	0,0008	Полиэтилен
SoundRos A-Box2	0.85	0,0012	Полиэтилен
SoundRos A-Box3	1.135	0,0017	Полиэтилен
SoundRos A-Box4	1.390	0,0021	Полиэтилен
SoundRos A-Box5	1.660	0,0026	Полиэтилен
SoundRos A-Box L1	0.8	0,001	Полиэтилен

Транспортировка: Допускается всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке. Необходимо соблюдать правила перевозок, обеспечивающие сохранность груза. Запрещено воздействие атмосферных осадков, ударов и механических повреждений.

Техника безопасности и экология

Продукция безопасна при хранении и эксплуатации и не выделяет вредных веществ. Внимание: Мембрана изделия горючая. При горении выделяет токсичные пары. Для ликвидации возгорания используйте любые доступные средства пожаротушения (огнетушители, вода, песок).

Срок хранения

Гарантия сохранения потребительских свойств — 12 месяцев.

После окончания этого срока продукция остается пригодной к использованию, но требует повторной проверки ключевых физико-механических характеристик на соответствие техническим условиям.

Срок службы:

Не установлен.

Контакты:

soundros.ru

info@soindros.ru

+7 (978) 788 40 90